GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau

Telefon
0800 - 130 51 31

Telefax
0800 - 130 51 32

E-Mail
technikundtraining@goodyear-dunlop.com

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung *keine Beschränkung* in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Ducati	AA05	Multistrada 950	Serienfelge	Serienfelge

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Trailsmart MAX	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Trailsmart MAX
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Trailsmart MAX	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Trailsmart
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Trailsmart	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Trailsmart MAX
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Trailsmart	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Trailsmart
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT Trailsmart MAX	170/60 ZR 17 M/C 72W TL/TT Trailsmart MAX
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT Trailsmart MAX	170/60 ZR 17 M/C 72W TL/TT Trailsmart
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT Trailsmart	170/60 ZR 17 M/C 72W TL/TT Trailsmart MAX
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT Trailsmart	170/60 ZR 17 M/C 72W TL/TT Trailsmart
1)	120/70 ZR 19 M/C (60W) TL Sportmax Roadsmart III	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Sportmax Roadsmart III

Auflagen:

 # = Auslaufgröße
1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen
liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).
Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).
WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Hanau, 09.01.2018
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. S. Michelmann

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Originalstempel und Unterschrift des Händlers
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie
der Bescheinigung mit dem Original